

DATAformXTension für QuarkXPress -> DATAformPlugin für InDesign
Für Ihre Umstellung müssen Sie berücksichtigen:

Die ersten 8 Byte einer DATAform-Datei lauten
DfPI+1.0
statt
DfXT+2.0

Alle Textauszeichnungen arbeiten in InDesign mit InDesign-Marken
statt mit XPressMarken.
Beschreibung anbei: InDesignMarken.pdf

Zur Umstellung und Konvertierung von XPressMarken in InDesignMarken
finden Sie außerdem einige Hinweise im Ergänzungsband zum
DATAform-Datenbankhandbuch:
<http://www.gassenhuber.de/DOWNLOAD/DATAformDatenbank/DATAform900.pdf>

{28} *F Schrift Modus
neuer Wert 4
*F4 = Export mit InDesign-Marken

Z.T. Unterschiedliche Linienstile. Hierzu existieren zwei systematische Pdf-Dateien.
Anbei in diesem Ordner:
Line styles XPress.pdf und Line styles InDesign.pdf

Stilvorlagen ohne Definition werden beim Import in InDesign nicht angelegt.

DATAformPlugin unterstützt benannte Verlauffarben. Das können Sie nutzen.

{76} *z Bildausschnitt
{76} *z eingebetteter Pfad wird in InDesign nicht unterstützt.
s. *z Bildausschnitt, Bilder haben keinen Pfad in InDesign.

{72} *±Überfüllen
Tag *±[900;1;1;1]
1. version ID, InDesign = 900
2. Overprint Fill = 1; do not overprint = 0
3. Overprint Stroke = 1; do not overprint = 0
4. Overprint Gap = 1; do not overprint = 0
If version ID is different from 900 -> the tag will be skipped in InDesign.

{57} *s Bild/Text Neigung
Text Neigung in InDesign per *s wenn *F1, oder per <csk: > wenn *F4

{56} *w Bild/Text Winkel
fehlt in InDesign; der Rahmen muß gedreht werden.

{42} *R Umfließen Modus
This is the list from QuarkXPress, page 63, mapped to InDesign

| QuarkXPress | InDesign |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

| | |
|----------|--|
| *R1 None | |
|----------|--|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| *R0 Item | = Bounding box |
| *R2 Auto Image | = Detect Edges |
| *R4 Embedded Path | = Photoshop path |
| *R5 Alpha Channel | = Alpha Channel |
| *R6 Non-White Areas | = missing in InDesign |
| *R8 Same As Clipping | = Same As Clipping |
| *R3 Picture Bounds | = Graphic Frame |

Dateinamen im DATAform-Ordner in InDesign.

Import via DATAform.IND

<Document>.IND

in QuarkXPress:

<Document>.QXP

GASSENHUBER Systementwicklung

www.gassenhuber.de